

Description

CEÁ] ! ^ { á ~ { Á ~ } æ ð á c ~ Á { ~ | c á È] ~ !] [• ^ Á • ^ { ð È - | ~ á á Á * ! ^ æ • ^ Á - [! Á ~ • ^ Á á } Á æ | Á æ } c á È - ! á & c á [] Á æ } á Á] | æ á } Á à ^ æ ! á } * • Á • ~ à b ^ & c ^ á Á c [Á @ á * @ Á] [æ á Á & [] á á c á [] • È Á W • ^ Á á Á ^ ç c ^ } • ð ç ^ | ~ Á - [! Á æ]] | á & æ c á [] • Á c @ ! [~ * @ [~ ç á } á ~ • c ! ~ Á æ } á Á c @ ^ Á æ ~ c [{ [ç á ç ^ Á • ^ & c [! È

Benefits & Features

- Ó ç & ^ | | ^ } ç á ^ ç c ! ^ { ^ Á] ! ^ • • ~ ! ^ Á æ } á Á æ } c á È , ^ æ ! Á] ^ ! - [! { æ } & ^
- P á * @ Á á Á * ! ^ Á Á [- Á & [! ! [• á] Á] ! [c ^ & c á []
- P á * @ | ^ Á ç ^ ! • æ ç | ^ Á { ~ | c á Á] ~ !] [• ^ Á * ! ^ æ • ^
- Ó ç & ^ | | ^ } ç á] ~ {] æ á ð á ç ^

Directions for Use

CE]] ! ^ á ~ Á * ! ^ æ • ^ Á * ~ } È Á { æ } ~ æ | | ^ Á [! Á c @ ! [~ * @ Á æ á & ^ } c ! æ | | ^ ~ à ! á & æ c á [] Á • ^ • c ^ { È

Technical Data

CE]] ^ æ ! æ } & ^ K Á	Ù { [[c @ Á á ! [,] Á * ! ^ æ • ^
P Š Ő Q Á Ő æ • • ð - á & æ c á [] K Á Á	€ €
Ó æ • ^ Á U ð K Á Á	Ó ^ } á Á [- Á • [ç ^ } ç á ! ^ á } ^ á á { á } ^ ! æ Á [á Á
Ó æ • ^ Á U ð á X ð • & [• á c ~ K Á Á	F Ì € & Ù ç á æ c á ! € » Ó
V @ ð & \ ^ } ^ ! K Á Á	Š á c @ á ~ { Á • [æ]
Y [! ! ^ á á Ú ^ } ^ c ! æ c á [] K Á Á	I € € Á c [Á I H €
Ø [~ ! á Ó æ Á Y ^ á Á Š [æ á K Á	H F Í \ *
Ü ^ • á • c æ } & ^ Á c [Á Ő [! ! [• á [] K Á	0 : 0
Y æ c ^ ! Á Y æ • @ [~ c K Á Á	H Ā Ā æ c Á H J » Ó Á
Ü ^ æ c á ç ^ Á Ő ^ } • á c ~ K Á	€ È J F Á
Ù [] ~ á ð á c ~ K Á Á	Q] • [! ~ á ^ Á á } Á , æ c ^ !
Ö ! [] Á Ú [á] c K Á Á	> 185 °C
V ^ {] ^ ! æ ~ ! ^ Á Ü æ } * ^ K Á	-20° to 140 °C
U ð Á Ú ^ } æ ! æ c á [] K Á Á	5% max
V á { \ ^ } Á U S Á Š [æ á K Á Á	20.4kg (45lbs)
Pack Size:	1 x 12.5kg

Note

This technical data sheet is for general guidance purposes only and may contain information that is inappropriate for certain conditions of use. Accordingly, all recommendations and suggestions are made without guarantee. Further information is available from our Technical Department.